



# netchem

## BUZ ÇÖZÜCÜ



NCT-513

 Eco-Friendly

# BUZ ÇÖZÜCÜ



ABBALAJ:  
ŞEKLİ



PH: 10.0-11.0



Uçak pisti, asfalt yollar ve beton kaldırımlar için hazırlanmış yüksek performanslı anti-icing ve deicing (buzlanmayı önleyici ve buz çözücü) sıvısıdır.

Magnezyum klorür ve korozyon inhibitörü ihtiva eder; glikol veya üre içermez. Bu ürün tamamen çevreye zararsızdır.

## UYGULAMA ŞEKLİ

Yan kısımdaki şartlar ve uygulama oranları dikkate alarak buz önleyici ve buz çözücü olarak araçlarla veya pulvarize sistemlerle uygulanır.

Hava şartlarına göre buzlanmayı önleme işlemi 2 saatten 8 saate kadar sürebilir.

## BUZLAMAYI ÖNLEYİCİ

### Uygulama Şartları

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Islak veya nemli kaldırım      | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Islak veya nemli asfalt, beton | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Dondurucu yağmurlarda          | 25 g/m <sup>2</sup> |

## BUZ ÇÖZÜCÜ

Kar ve buz kaplı yüzey sıcaklığı  
0°C ile -5°C arası

### Derinlik

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1.5 ile 2.5 cm arası | 60 g/m <sup>2</sup> |
| 1.5 cm den az        | 40 g/m <sup>2</sup> |
| Siyah buz            | 35 g/m <sup>2</sup> |

-5°C ile -12°C arası

### Derinlik

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1.5 ile 2.5 cm arası | 75 g/m <sup>2</sup> |
| 1.5 cm den az        | 55 g/m <sup>2</sup> |
| Siyah buz            | 50 g/m <sup>2</sup> |

## ÇÖZÜM ORTAĞI

Dumlupınar Bul. Tepe Prime A Blok No: 266  
Asma Kat D.No: 18 Mustafa Kemal Mah:  
06510 Çankaya - Ankara  
Tel: +9 312 911 90 74

### MERKEZ OFİS

Levent Mah.  
Ebulula Mardin Cad. No:131  
Tel: + 90 212 505 23 66

info@netchem.com.tr | netchem.com.tr

### FABRİKA

Ferhatpaşa Mah.  
Mareşal Fevzi Çakmak Cad.  
No: 75A Ataşehir, İstanbul  
Tel: +90 (216) 590 06 46

